

HMG-MYSYNC (New Version)

brunellopulix@gmail.com

Ho riscritto completamente la procedure aggiungendo nuove opzioni e correggendo delle imprecisioni che ho trovato.

Ho testato giornalmente la procedura per alcuni mesi fino a raggiungere un livello ottimale di efficienza.

Nuove opzioni:

- Aggiunta la suddivisione per gruppi
- Aggiunta la possibilità di connettere a indirizzi **IP Leto** diversi
- Possibilità di utilizzare un timer per l'avvio
- Clonare un record esistente
- Per la funzione zip utilizzata solo una opzione Harbour
- Possibilità di attivare per gruppo

Modificato:

- Una volta eseguita la sincronizzazione il **Flag OFF** non va in automatico bisogna modificarlo manualmente

Utilizzo:

per i trasferimenti locali o con mappatura di rete indicare sempre il drive di Origine e quello di Target.

Per i trasferimenti **LETO NON** indicare il drive verso **LETO** esempio:

From LETO:

Origin: \Folder1

Target: F:\Folder1

To LETO:

Origin: F: \Folder1

Target: \Folder1

Ricorda: I trasferimento da e per **LETO** sono sempre Incrementali.

Inoltre è possibile indicare percorsi simili:

Origin: C: \Folder1

Target: D: \Folder1

percorsi diversi:

Origin: C: \Folder1

Target: D: \Folder1\Sub1

Oppure:

Origin: C: \Folder1 \Sub1

Target: D: \Folder1\Sub1\Sub2

Se utilizzi una versione precedente ti raccomando l'utilizzo di questa versione.

